

Handleiding tijdelijke geleideroute

Een tijdelijke route nodig? De blindegeleidematten voor tijdelijke toepassingen (voor binnen en buiten) worden voor velerlei situaties gebruikt, zoals op een event, een festival, in het stemlokaal, bij een tentoonstelling óf om een bestaande route voor korte duur om te leggen, zoals wanneer de straat tijdens werkzaamheden open moet en de route tijdelijk anders loopt.

De matten met ribbels (lijnen) en noppen plaats je heel gemakkelijk zelf, ze zijn eenvoudig weg te halen en de route kun je meerdere keren gebruiken. Huren voor evenementen is mogelijk.

Vervoer & omstandigheden plaatsen

- Vervoer de matten uitsluitend horizontaal. Nooit oprollen of dubbelvouwen! De matten zijn samengesteld, de ribbels en noppen kunnen dan schade oplopen.
- Sla de matten op in een verwarmde binnenruimte, zodat de matten flexibel blijven.

Plaatsing in binnenruimte

Plaatsing op een vlakke en droge ondergrond.

1. Bepaal de route.
2. Maak de ondergrond schoon en vetvrij op de plek waar de route komt zodat de tape goed plakt aan de ondergrond. Doe dit over een breedte van circa 500 mm voor de geleidelijnmatten en circa 700 mm voor de noppenmatten.
3. Bij langdurig gebruik (maanden) de dubbelzijdige tape (TESA 4964 50 mm breed o.g.) op de ondergrond plaatsen in het hart van waar de mat komt.
4. Plaats de matten stuk voor stuk mooi in een rechte lijn.
5. De mat goed aandrukken op het dubbelzijdig tape.
6. Borg de matten met de kopse kanten en/of de zijkanten aan de ondergrond met de 19 mm smalle Nichiban Gaffa tape. Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en of de (tijdelijke) duur van het gebruik kan je de matten aan de zijkanten vastplakken aan de ondergrond met de 50 mm brede Nichiban Gaffa tape. Deze tape is los bij te bestellen en leveren wij standaard in de kleur zwart.
7. Voor hergebruik van de matten gebruik je nieuwe dubbelzijdige tape.



Plaatsing in buitenruimte (zie stappen binnenruimte)

Een alternatieve plaatsing is mogelijk middels het borgen aan de ondergrond met een schroef-en-ring verbinding.

Afhankelijk van de situatie gebruik je een combinatie van dubbelzijdige tape, duct tape extra, Nichiban Gaffa tape of alleen borging middels schroef-en-ring-verbinding.

Afhankelijk van vlakheid en droogheid oppervlak, locatie, duur en gebruikersintensiviteit:

- Hout: Nichiban Gaffa tape; dubbelzijdige tape en Nichiban Gaffa tape; schroef –en-ring verbinding of een combinatie van eerder genoemde.
- Beton/steen/asfalt: Nichiban Gaffa tape; dubbelzijdige en Nichiban Gaffa tape; plug/schroef – en-ring verbinding of een combinatie van eerdergenoemde.



Plug/ schroef-en-ring verbinding in betontegels.



Schroef-en ring verbinding in plywood, met duct tape extra zijkanten getaped.

Na het gebruik - vervoer en opslag van de matten

- Het evenement of de klus zit er op! Verwijder de tape voorzichtig van de ondergrond en matten.
 - Afhankelijk van de afwerking van de ondergrond (bijv. wax-laag) kan tijdens het verwijderen van de duct tape de afwerking meegaan met de duct tape.
- Plaats de matten op de originele pallet, vervoer de matten uitsluitend horizontaal.
- Nooit oprollen of dubbelvouwen! Dan kunnen de ribbels en noppen schade oplopen.
- Sla de matten op in een verwarmde binnenruimte voor de volgende toepassing.