



Wanneer een product wel zeep- of polymeerhoudend is dan zal er een dun laagje (residu) op de vloer achterblijven. Dit laagje bevat zeep en zal snel weer vuil aantrekken waardoor de vloer dus weer vies (en ook gladder) wordt.

3. Het reinigingsproduct met een maatbeker in de voorgeschreven verhouding met water.
4. Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen.  
Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil daadwerkelijk wordt meegenomen en dus van de markeringen verwijderd wordt. Dit in tegenstelling tot een gewone mop die het vuil verplaatst en veel water en vuil op de vloeren achterlaat.

! Maak geen gebruik van een boen- of schrobmachine, omdat de (vaak roterende) borstels en de waterzuiger van de machine een vlakke ondergrond vereist.

Bij gebruik van de machine bestaat de kans dat het ribbel-of nopreliëf er afgedrukt wordt.

5. Probeer erop toe te zien dat de vloer zolang deze nog nat is zo min mogelijk wordt belopen.

Verschoon regelmatig het water!

\* Controleer zelf of de reiniging van de ondergrond waarop de route is geplaatst op dezelfde manier uitgevoerd kan worden.

Voor vragen kun je terecht bij:

TG Lining bv  
De Droogmakerij 77  
1851 LX Heiloo  
Nederland  
+31 (0)72 50 70 153  
[info@tglining.nl](mailto:info@tglining.nl)  
[www.tglining.nl](http://www.tglining.nl)